



Recograin® Gránulos de caucho vulcanizado procedente de la trituración del neumático fuera de uso.

IDENTIFICACIÓN DEL PRODUCTO Y FABRICANTE

Recograin® by RECOLÓGICA C.A.
Carrera 3 entre calles 4 y 6 Local s/n – Zona Industrial II Barquisimeto, Estado Lara

COMPOSICIÓN DEL PRODUCTO %

Caucho vulcanizado: 99,9
Material ferromagnético: < 0,10
Material textil: < 0,05

TECNOLOGÍA DE PRODUCCIÓN

Producto obtenido por la trituración mecánica del neumático* y sucesiva separación magnética del residuo.
Durante el proceso no son añadidas otras sustancias solidas, liquidas o gaseosas.

*Recológica utiliza para la producción de su granulo solo neumáticos fuera de uso (99,9% neumáticos de autocarro)

CAMPOS DE APLICACIÓN

Rellenos de canchas de grama artificial
Base elástica para pavimentos deportivos
Productos moldeados
Base para instalaciones en situ

PROPIEDADES FISICAS

FORMA: solidos en forma de granulo
COLOR: negro
REVESTIMIENTO: no aplica
DENSIDAD (gr/cm3): 0,41

PROPIEDADES QUIMICAS % *

Extracto cetónico: 11 (± 2)
Negro humo: 28 (± 2)
Cenizas: 8 (± 2)
Caucho: 50 (± 2)

TIPOS DE PRODUCTO - granulometria

Recograin – negro: 1-4 mm
Recograin – negro: 1-3 mm
Recograin – color: bajo pedido